



I-8112iW

Модуль с 2 изолированными портами RS-232 (высокий профиль)

Спецификация

Количество портов	2
Интерфейс	TXD, RXD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
	16C950 совместим
	Скорость: 115200 бит / сек макс.
Контроллер	Бит данных: 5, 6, 7, 8
	Стоповый бит: 1, 1.5, 2
	Четность: Нет, Четный, Нечетный, Маркер, Интервал
	FIFO: Внутреннее 128 байт для каждого порта
Прерывание	Общее пользование
Шина	Параллельный модуль ввода/вывода
Разъем	DB-9 (Male)
4 кВ ESD защита	Для каждого порта
Внутренняя изоляция	2500 Vrms
Программное обеспечение	
Поддержка прерываний библиотекой программного обеспечения	
Поддержка библиотеки VxCOM	
Светодиодные индикаторы	
1 светодиод - индикатор питания	
2 светодиода - коммуникации (TxD)	
2 светодиода - коммуникации (RxD)	
Мощность	
Потребляемая мощность	0.3A @ 5V = 1.5W, + / - 5%
Окружающая среда	
Рабочая температура	-25 ~ 75 ° C
Температура хранения	-40 ~ 85 ° C
Влажность	От 5 до 95%, без конденсации
Размеры	
30мм x 85мм x 114мм	