



I-7188



I-7188D

I-7188/I-7188D Встраиваемый контроллер

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Процессор | 80188, 40МГц |
| Статическая память NVSRAM | 256 кВ 31 байт |
| Flash память | I-7188/256, I-7188D/256, I-7188/DOS/256, I-7188D/DOS/256 – 256 кВ I-7188/512, I-7188D/512, I-7188/DOS/512, I-7188D/DOS/512 – 512 кВ |
| COM порты | 4 |
| COM1 | RS232 или RS485 |
| COM2 | RS485 |
| COM3 | RS232 |
| COM4 | RS232 |
| Часы реального времени | Есть |
| Автоматическое определение параметров RS-485 | Нет |
| EPROM (кВ) | 2 I-7188/256, I-7188/512, I-7188/DOS/256, I-7188/DOS/512 – Нет I-7188D/256, I-7188D/512, I-7188D/DOS/256, I-7188D/DOS/512 – Есть |
| Семисегментные индикаторы | I-7188/256, I-7188D/256, I-7188/512, I-7188D/512 – Mini OS7 I-7188/DOS/256, I-7188D/DOS/256, I-7188/DOS/512, I-7188D/DOS/512 – ROM DOS |
| ОС | Turbo C |
| Язык программирования | |
| Рабочая температура | -25 ~ +75° С |
| Напряжение питания | +10 ~ +30 В |
| Потребление питания | 2,0 Вт |